

705

UNIVERSAL HIZLI YAPIŞTIRICI (AKTİVATÖR & YAPIŞTIRICI)

1 - Ürün Tanımı

Akfix 705, yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan yapıştırıcı setidir.

2 - Özellikler

- Yüksek yapışma gücü
- Dikey yüzeylerde kullanıma uygun; akma ve sıçrama yapmaz
- Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli, yapıştırılması zor yüzeylerde, yapışma gücünün artmasını sağlar.

3 - Uygulama Alanları

- Ahşap parçaların montaj ve tamiratında
- MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde
- Özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.

4 - Ambalaj ve Raf Ömrü

Ambalaj	100 ml+25 gr, 200 ml+50 gr, 400 ml+100 gr, 500 ml + 125 gr
Raf Ömrü	12 ay
Depolama Koşulları	Serin ve kuru ortamda +5°C ve +25°C arasında

5 - Kullanım Şekli

Yüzey temiz, kuru, her türlü kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerden birine aktivatör uygulanır ve yüzeyin kuruması beklenir. Diğer yüzeye yapıştırıcı uygulandıktan sonra yüzeyler bir araya getirilerek birkaç saniye sıkıca bastırılır.

6 - Teknik Özellikler

Yapıştırıcı

	Methot/Koşullar	Değer
Kimyasal Yapısı		: Ethyl Cyanoacrylate / Hekzan
Görünüm		: Sıvı jel
Renk		: Renksiz
Yoğunluk	ASTM D1875	: $1,06 \pm 0.01 \text{ g/cm}^3$
Parlama Noktası		: >81°C
Viskozite	ASTM D1084	: 1200 - 1800 Cps (25°C)
Sıcaklık Dayanımı		: -20°C ile +70°C

Aktivatör

Methot/Koşullar	Değer
Kimyasal Yapısı	: Hekzan
Görünüm	: Aerosol
Renk	: Renksiz
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C ile +70°C

7 – Uyarı ve Öneriler

- Siyanoakrilat yapıştırıcı kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında ağzı kapalı bir şekilde saklanmalıdır.
- Güçlü ısı ve ışık kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Cilt ile temasında hızla kürleşir.
- Cilde ve göze damlatmayınız, gözle temasında ciddi hasar verebilir.
- Ambalajlar sıkıca kapatılmadığında yapıştırıcı sertleşir.
- Aktivatör yanıcıdır. Ateşe atılmamalı ve solunmamalıdır.
- Aktivatör ambalajı basınçlıdır, delmeyiniz, sıkıştırmayınız.

8 – Güvenlik

Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Ürünü kullandıktan sonra daima ellerinizi yıkayın. İyi havalandırılan bir yerde saklayın. Bertaraf için MSDS yönergelerini ve güvenlikle ilgili daha fazla bilgiyi kontrol edin.

9 – Yasal Uyarı

AKFIX ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve AKFIX'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında AKFIX'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle AKFIX ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde AKFIX tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan AKFIX sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. AKFIX'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün AKFIX'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.